cnVision

Resumen del portafolio

Solución inalámbrica de calidad profesional para aplicaciones de CCTV y seguridad de misión crítica

	HUB dedicado		Hardware de doble propósito – HUB o Cliente de alcance medio		Cliente de largo alcance	Antena de HUB
Modelo	**Hub FLEXr (con sincronización GPS)**	**Hub 360**	**Client-MICRO**	**Client-MINI**	**Client-MAXr**	**Adaptador TwistPort y Corneta de 60 grados**
Bandas de frecuencia	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	5.18GHz a 6.00GHz
Tamaño de canal	20|40|80 MHz	20|40|80 MHz	20|40|80 MHz	20|40|80 MHz	20|40|80 MHz	-
Potencia máx. de Tx	+29 dBm	+29 dBm	+28 dBm	+29 dBm	+29 dBm	-
Rendimiento máx.	600Mbps	600Mbps	600Mbps	600Mbps	600Mbps	-
Interfaz	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	-
Energía	POE Pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE Pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W u 802.3at	POE pasivo de 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE pasivo de 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE pasivo de 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – |o| 4,5 -; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	-
Ganancia de antena/Cobertura	Conectorizado, requiere antena 2 x SMA de 50 Ω, RP (Polaridad Inversa) o Twistport™ de RF Elements	8 dBi | 360 grados	13 dBi | 30 grados | 0-3 Km	16 dBi | 15 grados | 2-5 Km	19dBi |15 grados | 3-7 Km	17 dBi | 60 grados
Montaje	Incluye montaje para mástil de 1 a 2” Montaje para pared opcional	Incluye montaje para mástil de 1 a 2” Montaje para pared opcional	Incluye montaje para mástil de 1 a 2” Montaje para pared opcional	Incluye montaje para mástil de 1 a 2” Montaje para pared opcional	Incluye montaje para mástil de 1 a 2” Montaje para pared opcional	Incluye montaje para mástil de 22 a 80 mm
Grado de protección y temperatura	IP67 -30°C a +60°C	IP67 -30°C a +60°C	IP55 -30°C a +60°C	IP55 -30°C a +60°C	IP67 -30°C a +60°C	IP55 -35°C a +55°C
Configuración	EZconfig o GUI Web de Cambium	EZconfig o GUI Web de Cambium	EZconfig o GUI Web de Cambium	EZconfig o GUI Web de Cambium	EZconfig o GUI Web de Cambium	-
Monitoreo	VMS de Genetec. Soporta ONVIF	VMS de Genetec. Soporta ONVIF	VMS de Genetec. Soporta ONVIF	VMS de Genetec. Soporta ONVIF	VMS de Genetec. Soporta ONVIF	-
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años